

ergoline evo 170 • 200 • 250



Synchron
Steuerung

4-Rollen
antrieb

CU
Kupferwicklung
Thermoschutz

5m
Netzkabel
mit CEE-Stecker

Stufen-
geschaltet
8



4-Rollen

250A / 400V

Komplettangebot #72-03

ergoline evo 250, 250A/25%, 3x400V
Set 250/3 Brenner SB250G/3m,
Druckminderer, Massekabel 3m
Netzkabel 5m mit Stecker

komplett mit:



Synchron
Steuerung

2-Rollen
antrieb

CU
Kupferwicklung
Thermoschutz

5m
Netzkabel
mit CEE-Stecker

Stufen-
geschaltet
8



170A / 230V



200A / 400V



Vollverzahnter
2-Rollenantrieb
im Aludruckguss
Gehäuse!

Komplettangebot #72-01

ergoline evo 170, 170A/25%, 1x230V
Set 150/3 Brenner SB150G/3m,
Druckminderer 801, Massekabel 3m
Netzkabel 5m mit Stecker

Komplettangebot #72-02

ergoline evo 200, 200A/25%, 3x400V
Set 150/3 Brenner SB150G/3m,
Druckminderer 801, Massekabel 3m
Netzkabel 5m mit Stecker

- ▶ **Mehr Stufen**
- ▶ **Mehr Effizienz**
- ▶ **Mehr Vorschub**

evo für Evolution. Die neue ergoline evo Serie vereint die Stärken der ergoline Serie mit vielen neuen Vorteilen:

evo für mehr Stufen: 8 Schaltstufen bei allen Modellen (statt bisher 6 bzw. 7). Präzisere Einstellung garantiert.

evo für mehr Effizienz: Neu berechnete, deutlich effizientere Transformatoren reduzieren die Abwärme im Gerät um bis zu 35%. Weniger Erhitzung - mehr Energie im Lichtbogen!

evo für besseren Vorschub: im ergoline evo 250 ist ein kräftiger 4-Rollenantrieb eingebaut.

evo für viele Verbesserungen im Detail: neuer formschöner Handgriff, neue Verschlüsse an der Drahtseite, neuer beleuchteter Netzschalter.

Plus all die Vorteile der ergoline Serie: gummierte Werkzeugablage, Synchronsteuerung des Drahtvorschubes, Punktzeitgeber, 5 Meter langes Netzkabel.

| Techn. Daten | evo 170 | evo 200 | evo250 |
|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| Netz | 1x230V | 3x400V | 3x400V |
| Absicherung (tr.) | 16A | 16A | 16A |
| Strombereich | 25-170A | 25-200A | 25-250A |
| Schaltstufen | 8 | 8 | 8 |
| Leerlaufspannung | 18-33V | 17-34V | 18-39V |
| ED 25% (25°/40°) | 170/140A | 200/170A | 250/220A |
| ED 100% (25°/40°) | 80/60A | 110/80A | 130/110A |
| Punktzeitgeber | ● | ● | ● |
| Drahtstärken | 0,6-1,0* | 0,6-1,0* | 0,6-1,2* |
| Vorschub | 2-Rollen | 2-Rollen | 4-Rollen |
| Gewicht | ca. 48 kg | ca. 53kg | ca. 58kg |
| Maße LxBxH | 760x325x665 mm | | |
| Norm | EN60974-1,-5,-10 Cl. A. | | |
| Schutzart | IP21 | IP21 | IP21 |

*Vorschubrollen 0,8/1,0mm enthalten

3 Jahre
Garantie

Made in Germany